



TONZON



TONZON

Postbus 1375 | 7500 BJ Enschede | KvK 06044102 | NL 807787590 B01 |
Tel: 053 - 4332391 | www.tonzon.nl | IBAN NL18RABO0130094579 |

Levering volgens onze algemene verkoopvoorwaarden gedeponneerd
bij de KvK te Enschede, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Standaard voorwaarden voor aanbiedingen met TONZON Vloerisolatie

Standaard uitvoering:

De bevestiging van de thermoskussens geschiedt mechanisch. Op de plaats waar een nietje of folieplug het kussen doorboort, wordt de folie versterkt met folieversterkers. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zo groot mogelijke thermoskussens, waar mogelijk van muur tot muur.

Alle kussens worden afgesloten zodat de binnenkant ook op de lange duur niet kan vervuilen of verstoffen. Om een goede afsluiting te krijgen, zijn de kussens circa 40 cm langer dan de te isoleren baan. De kussens worden bij beton vloeren aan de onderzijde aan elkaar gekoppeld om een enigszins gelijkmatige luchtlaag te verkrijgen. Bij houten vloeren, bij montage tussen de balken, wordt de onderzijde van de kussens afgewerkt tegen de onderkant van de balken (hetzij tegen de zijkant, hetzij tegen de onderkant).

Er wordt op toegezien dat de binnentredende ventilatielucht niet uitmondt boven de kussens, maar alleen onder de kussens ververst. Bij de afwerking wordt ook het kruipruik voorzien van een thermoskussen. Dit kussen wordt voorzien van een waarschuwingssticker met aanwijzingen voor het gebruik van open vuur in de kruipruimte.

Standaard garantievoorwaarden:

garantie op de isolatiewaarde en bevestiging wordt gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes en zolders. Om migratie van vocht te voorkomen moet de volledige kruipruimtebodemplak worden afgedekt met Tonzon Bodemfolie en voorzien zijn van Tonzon Thermoskussens.

Kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan:

Deze moeten worden voorzien van TONZON bodemfolie. Indien er water in de kruipruimte staat wordt er tevens gebruik gemaakt van TONZON noppenfolie. De Noppenfolie zorgt voor een drijvend vermogen zodat de lucht in de kruipruimte droger blijft. TONZON Bodemfolie moet de bodem bedekken en zijn opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen is de folie mechanisch vastgezet tegen de onderkant van de funderingsmuren. Eventuele lassen of insneden zijn afgedicht met tweezijdig watervaste tape.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:

- kruipruimtes zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk
- de toegang en bereikbaarheid wordt niet belemmerd door onpraktisch opgehangen leidingen
- de kruipruimte is vrij van organisch of chemisch afval
- kruipruimte dient vrij te zijn van ongedierte
- een kruipruimte hoger dan 50 cm. Geringere hoogte zijn niet beslist onuitvoerbaar, maar wel kosten verhogend. De hoogte die minimaal noodzakelijk is om nog werkzaamheden te kunnen uitvoeren bedraagt bij houten vloeren 35 cm (onderzijde balk) en bij betonvloeren 45 cm
- bij de uitvoering mag er geen water op de bodem van de kruipruimte staan
- de kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest en/of gassen
- wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van ventilatiegaten
- voor lekkages aan ondeugdelijk of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk stellen wij ons niet aansprakelijk
- mangatwacht wordt door de opdrachtgever verzorgd!